

Transmissão **$U_w \geq 1,5$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento **34 mm**Mínimo envidraçamento **16 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 45 dB****Secções**Aro fixo 60 mm
Folha 60 mm**Espessura perfilaria**Janela 1,6 mm
Porta-janela 1,6 mm**Largura vareta poliamida** 24 mm**Dimensões máximas / Folha**

Largura (L) = 1300 mm

Altura (H) = 2400 mm

Consultar peso e dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / Folha 160 kg**Categorias em banco de ensaios**

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar
(UNE-EN 12207): Classe 4**Estanquidade à água**
(UNE-EN 12208): Classe 9A**Resistência ao vento**
(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência 1,13 x 1,16 m / 1 folha.

Ensaio testado por
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)
Segundo selo Qualicoat >60 micronLacado imitação madeira
Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente de 1 e 2 folhas, oscilo-batente de 1 e 2 folhas e basculante.

