

Transmissão **$U_D \geq 1,2$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento porta **45 mm**Máximo envidraçamento fixos **32 mm****Secções****Espessura perfileria**

Aro fixo e montante	100 mm	Porta	1,8 mm
Folha	70 - 90 mm		

Largura vareta poliamida

Aro fixo e montante	38 mm
Folha	24 - 35 mm

Dimensões máximas / folha

Largura (L) = 1100 mm*

Altura (H) = 2500 mm

* Medida a partir do eixo do pivot

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 120 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar**(UNE-EN 12207):** Classe 4**Estanquidade à água****(UNE-EN 12208):** Classe 5A**Resistência ao vento****(UNE-EN 12210):** Classe 2C / 4A

* Ensaio de referência porta 2,00 x 2,20 m, 2 folhas.

Ensaio de segurança: **PAS24** ☒

Apto

* Ensaio de referência porta 2,45 x 2,59 m, 2 folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura vaivém: 1 e 2 folhas

Abertura interior: batente de 1 e 2 folhas

Abertura exterior: batente de 1 e 2 folhas

