

Transmissão **$U_w \geq 1,5$ (W/m²K)**

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústicoMáximo envidraçamento **26 mm**Mínimo envidraçamento **9 mm**Máximo isolamento acústico **Rw = 39 dB****Secções****Espessura perfilaria**Aro fixo 60, 65, 77, 80 mm
106, 126 mm tricarril

Porta 1,5 mm

Folha 33 / 37 mm

Largura vareta poliamida 14,6 - 20 mm**Dimensões máximas / folha**

Largura (L) = 2200 mm

Altura (H) = 2600 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 100 kg Folha perimetral
200 kg Folha a testa

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar
(UNE-EN 12207): Classe 3**Estanquidade à água**
(UNE-EN 12208): Classe 7A**Resistência ao vento**
(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência AEV 1,26 x 1,26 m / 2 folhas.

Ensaio testado por
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**Extrusão de todas as ligas da série** 6063 T-5**Acabamentos**

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewva Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

De correr de 2, 3, 4 e 6 folhas.

Possibilidade de tricarril.

Possibilidade de galandage monocarril e bicarril de 1, 2 e 4 folhas.

