

COR 80 INDUSTRIAL

RPT

Transmissão

$U_w \geq 0,66$ (W/m²K)

Consultar tipologia, dimensão e vidro.

Isolamento acústico

Máximo envidraçamento **65 mm**

Mínimo envidraçamento **16 mm**

Máximo isolamento acústico **Rw = 46 dB**

Secções

Aro fixo 80 mm
Folha 88 mm

Espessura perfileria

Janela 1,6 mm

Largura vareta poliamida 45 mm

Dimensões máximas / folha

Largura (L) = 1500 mm

Altura (H) = 2600 mm

Consultar dimensões máximas segundo tipologia.

Peso máximo / folha 160 kg

Consultar peso máximo segundo tipologia.

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Permeabilidade ao ar

(UNE-EN 12207): Classe 4

Estanquidade à água

(UNE-EN 12208): Classe E1950

Resistência ao vento

(UNE-EN 12210): Classe C5

* Ensaio de referência 1,23 x 1,48 m / 2 folhas.

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Possibilidade Bicolor

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Abertura interior: batente, oscilo-batente, deslizante-paralela e basculante.

