

MAIORQUINA

Transmissão

Resistência térmica da portada e da câmara

$\Delta R = 0,08 \text{ (m}^2\text{K/W)}$

$U_w \text{ (W/m}^2\text{K)}$	$U_{ws} \text{ (W/m}^2\text{K)}$
0.8	0.75
1.0	0.93
1.2	1.09
1.4	1.26
1.6	1.42
1.8	1.57
2.0	1.72
2.2	1.87
2.4	2.01
2.6	2.15
2.8	2.29
3.0	2.42
3.2	2.55

U_w : Transmissão de janela.

U_{ws} : Transmissão de conjunto janela - portada.

Secções

Espessura perfileria	
Aro fixo	40 mm
Folha	48 mm
Janela	1,3 mm
Porta	1,5 mm

Dimensões máximas

Largura (L)	1600 mm
Altura (H)	2500 mm

Peso máximo / Folha 100 Kg

Categorias em banco de ensaios

Proteção contra agentes atmosféricos.

Resistência à carga de vento

(UNE 13659:2004): Classe 5

Ensaio de referência 1,50 x 1,50 m. 2 folhas

Ensaio testado por

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

Extrusão de todas as ligas da série 6063 T-5

Acabamentos

Lacados cor (RAL, moteados e texturados)

Segundo selo Qualicoat >60 micron

Lacado imitação madeira

Segundo selo Qualideco

Anodizado

Segundo selo Ewwa Euras / Standard Classe 15 / Possibilidade Classe 20 e 25

Possibilidades de abertura

Batente de 1, 2, 3 e 4 folhas

Possibilidades de fecho

Lâminas fixas

Lâminas móveis

